

# Инструкция по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации стеновых панелей из стекла с изображениями, нанесенными UV-печатью.

1. Стеновые панели из стекла, декорированные изображениями нанесенными по технологии UV-печати (стеновые панели) несут защитно-декоративную функцию и предполагают использование в помещениях с отсутствием перепадов температуры и относительной влажности не выше 80%. Рекомендуемая температура воздуха при ежедневной эксплуатации изделий от +10°C до + 35°C.
2. Категорически нельзя подвергать стеновые панели тепловому воздействию выше +120°C т.к. это может привести к разрушению стекла, деформации и отслоению нанесенного изображения.
3. Во избежание повреждения панелей в результате воздействия высоких температур, необходимо оставлять расстояние между электрической или газовой плитой и панелью не менее 50 мм.
4. Протирание и промывание панелей, следует осуществлять жидкими бытовыми средствами по уходу за стеклом.

## **Не допускается:**

- Протирание изделий тканью, содержащей абразивные вещества, протирание и промывание с использованием мыла и других щелочесодержащих и абразивных моющих средств;
- Обильное намокание изделий;
- Механическое воздействие на окрашенную поверхность;
- Перекос крепежной фурнитуры;
- Соприкосновение с острыми выступающими элементами стены.